

GUMMI-WANDVERTEILER

spritzwassergeschützt IP44, anschlussfertig verdrahtet

SERIE
88

GEHÄUSEGRÖSSE

B x H x T 298 x 370 x 203 mm
(ohne Anbauten)

Standard-Bestückung oder
individuell konfiguriert nach Ihren
speziellen Anforderungen



LEERGEHÄUSE

Gehäuse Vollgummi mit Schutzrand
Gehäusedeckel am Gehäuseunterteil anscharniert

Kabelzuführung: je 2 x M32 oben und unten

Mit Fenster
und Tragschiene für 13 TE

PROD.-NR. B 88.01

Ohne Fenster
PROD.-NR. B 88.00

Gummi-Wandverteiler-Kombinationsmöglichkeiten

Bestückung		
CEE-Steckdosen	1 x 5/16 A 1 x 5/32 A	1 x 5/16 A 1 x 5/32 A
SCHUKO-Steckdosen	3	4
FI-Schalter (RCB)	1 x 4/40/0,03 A	1 x 4/40/0,03 A
LS-Schalter/Sicherung	1 x 32 A, 3-pol. C 1 x 16 A, 3-pol. C 3 x 16 A, 1-pol. B	1 x 32 A, 3-pol. C 1 x 16 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol. C
Zuleitung		
Prod.-Nr.	Z 88.01	Z 88.02
Hinweis	mit Klemmstein 2 x 5 x 25 mm ²	mit Klemmstein 2 x 5 x 25 mm ²