

KUNSTSTOFF-WANDVERTEILER

spritzwassergeschützt IP44, anschlussfertig verdrahtet

SERIE
45

GEHÄUSEGRÖSSE

B x H x T 292 x 294 x 109 mm
(ohne Anbauten)

Standard-Bestückung oder
individuell konfiguriert nach Ihren
speziellen Anforderungen



LEERGEHÄUSE

Kabelzuführung: 2 x M40 oben

Mit Schürze
Außenbefestigung mit Tragschiene
für 13 TE

PROD.-NR. B 45.00

Steckdosen-Kombinationsmöglichkeiten

Bestückung				
CEE-Steckdosen	2 x 5/16 A 1 x 5/32 A	1 x 5/16 A 1 x 5/32 A	2 x 5/16 A	2 x 5/32 A
SCHUKO-Steckdosen	4	3	5	5
FI-Schalter (RCCB)		1 x 4/40/0,03 A		1 x 4/40/0,03 A
LS-Schalter/Sicherung	1 x 32 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 3-pol. C 4 x 16 A, 1-pol. B	1 x 32 A, 3-pol. C 1 x 16 A, 3-pol. C 3 x 16 A, 1-pol. B	2 x 16 A, 3-pol. C 5 x 16 A, 1-pol. B	2 x 32 A, 3-pol. C 3 x 16 A, 1-pol. B
Prod.-Nr.	Z 45.05	Z 45.06	Z 45.07	Z 45.08

Bestückung		
CEE-Steckdosen	1 x 5/16 A 1 x 5/32 A	1 x 5/16 A
SCHUKO-Steckdosen	4	5
FI-Schalter (RCCB)		1 x 4/40/0,03 A
LS-Schalter/Sicherung	Neozed-Sicherungssockel 1 x 63 A, 3-pol. 1 x 16 A, 3-pol. 2 x 16 A, 1-pol.	5 x 16 A, 1-pol. B 1 x 16 A, 3-pol. C
Prod.-Nr.	Z 45.10	Z 45.17