

KUNSTSTOFF-WANDVERTEILER

spritzwassergeschützt IP44, anschlussfertig verdrahtet

SERIE
60

GEHÄUSEGRÖSSE

B x H x T 260 x 319 x 146 mm
(ohne Anbauten)

Standard-Bestückung oder
individuell konfiguriert nach Ihren
speziellen Anforderungen



LEERGEHÄUSE

PBT/PC-Blend, schräge Abdeckung

Kabelzuführung: je 2 x M40 oben und unten

Mit Fenster
und Tragschiene für 12 TE

PROD.-NR. B 60.03

Ohne Fenster

PROD.-NR. B 60.01

Steckdosen-Kombinationsmöglichkeiten

Bestückung		
CEE-Steckdosen	1 x 5/16 A + 1 x 5/32 A + 1 x 5/63 A	1 x 5/16 A + 1 x 5/32 A + 1 x 5/63 A
SCHUKO-Steckdosen	2	2
FI-Schalter (RCCB)		1 x 4/63/0,03 A
LS-Schalter/Sicherung	1 x 63 A, 3-pol. C 1 x 32 A, 3-pol. C 1 x 16 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol. B	1 x 32 A, 3-pol. C 1 x 16 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol. B
Prod.-Nr.	Z 60.06	Z 60.66
Hinweis	mit Klemmstein 2 x 5 x 25 mm ²	mit Klemmstein 2 x 5 x 25 mm ²