

KUNSTSTOFF-WANDVERTEILER

spritzwassergeschützt IP44, anschlussfertig verdrahtet

SERIE
52

GEHÄUSEGRÖSSE

B x H x T 138 x 245 x 131 mm
(ohne Anbauten)

Standard-Bestückung oder
individuell konfiguriert nach Ihren
speziellen Anforderungen



LEERGEHÄUSE

PBT/PC-Blend

Kabelzuführung: je 2 x M25 oben und unten

Mit Fenster
und Tragschiene für 7 TE
PROD.-NR. B 52.01

Ohne Fenster
PROD.-NR. B 52.00

Steckdosen-Kombinationsmöglichkeiten

Bestückung				
CEE-Steckdosen	1 x 5/16 A	1 x 5/16 A	1 x 5/16 A	1 x 5/16 A
SCHUKO-Steckdosen	2	2	2	2
FI-Schalter (RCCB)			4/40/0,03 A	4/40/0,03 A
LS-Schalter/Sicherung	1 x 16 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol. B	1 x 16 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol. C	1 x 16 A, 1-pol. B	2 x 16 A, 1-pol. B
Prod.-Nr.	Z 52.02	Z 52.22	Z 52.07	Z 52.27

Bestückung				
CEE-Steckdosen	1 x 5/32 A	1 x 5/32 A	1 x 5/32 A	1 x 5/32 A
SCHUKO-Steckdosen	2	2	2	2
FI-Schalter (RCCB)			4/40/0,03 A	4/40/0,03 A
LS-Schalter/Sicherung	1 x 32 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol. B	1 x 32 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol. C	1 x 16 A, 1-pol. B	2 x 16 A, 1-pol. B
Prod.-Nr.	Z 52.11	Z 52.32	Z 52.34	Z 52.37