

# KUNSTSTOFF-WANDVERTEILER

spritzwassergeschützt IP44, anschlussfertig verdrahtet

**SERIE**  
**59**

## GEHÄUSEGRÖSSE

B x H x T 205 x 320 x 146 mm  
(ohne Anbauten)

Standard-Bestückung oder  
individuell konfiguriert nach Ihren  
speziellen Anforderungen



## LEERGEHÄUSE

PBT/PC-Blend, schräge Abdeckung

Kabelzuführung: oben 1 x M32, unten 2 x M32

Mit Fenster  
und Tragschiene für 9 TE  
**Prod.-Nr. B 59.03**

Ohne Fenster  
**Prod.-Nr. B 59.01**

## Steckdosen-Kombinationsmöglichkeiten

|                              |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|
|                              |  |  |  |  |
| <b>Bestückung</b>            |  |  |  |  |
| <b>CEE-Steckdosen</b>        | 1 x 5/16 A                               | 1 x 5/16 A                               | 1 x 5/32 A                               | 1 x 5/16 A + 1 x 5/32 A  |
| <b>SCHUKO-Steckdosen</b>     | 2  | 2  | 2  | 2  |
| <b>FI-Schalter (RCCB)</b>    | 4/40/0,03 A                              | 4/40/0,03 A                              | 4/40/0,03 A                              |  |
| <b>LS-Schalter/Sicherung</b> | 1 x 16 A, 3-pol. C<br>2 x 16 A, 1-pol. B | 1 x 16 A, 3-pol. C<br>2 x 16 A, 1-pol. C | 1 x 32 A, 3-pol. C<br>2 x 16 A, 1-pol. B | 1 x 32 A, 3-pol. C<br>1 x 16 A, 3-pol. C<br>2 x 16 A, 1-pol. B |
| <b>Prod.-Nr.</b>             | <b>Z 59.06</b>                           | <b>Z 59.16</b>                           | <b>Z 59.36</b>                           | <b>Z 59.05</b>   |
| <b>Hinweis</b>               | mit Klemmstein 2x5x25 mm <sup>2</sup>    | mit Klemmstein 2x5x25 mm <sup>2</sup>    | mit Klemmstein 2x5x25 mm <sup>2</sup>    | mit Klemmstein 2x5x25 mm <sup>2</sup>                          |

|                              |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|
|                              |  |  |  |
| <b>Bestückung</b>            |  |  |  |
| <b>CEE-Steckdosen</b>        | 1 x 5/16 A + 1 x 5/32 A  | 1 x 5/16 A + 1 x 5/32 A                  | 2 x 5/16 A                               |
| <b>SCHUKO-Steckdosen</b>     | 2  | 2  | 2  |
| <b>FI-Schalter (RCCB)</b>    |  | 4/40/0,03 A                              |  |
| <b>LS-Schalter/Sicherung</b> | 1 x 32 A, 3-pol. C<br>1 x 16 A, 3-pol. C<br>2 x 16 A, 1-pol. C | 1 x 16 A, 3-pol. C<br>2 x 16 A, 1-pol. B | 2 x 16 A, 3-pol. C<br>2 x 16 A, 1-pol. B |
| <b>Prod.-Nr.</b>             | <b>Z 59.25</b>   | <b>Z 59.26</b>                           | <b>Z 59.02</b>                           |
| <b>Hinweis</b>               | mit Klemmstein 2x5x25 mm <sup>2</sup>                          | mit Klemmstein 2x5x25 mm <sup>2</sup>    | mit Klemmstein 2x5x25 mm <sup>2</sup>    |