

# KUNSTSTOFF-WANDVERTEILER

spritzwassergeschützt IP44, anschlussfertig verdrahtet

SERIE  
54

## GEHÄUSEGRÖSSE

B x H x T 260 x 461 x 195 mm  
(ohne Anbauten)

Standard-Bestückung oder  
individuell konfiguriert nach Ihren  
speziellen Anforderungen



## LEERGEHÄUSE

PBT/PC-Blend

Kabelzuführung: 1 x M50 oben, 2 x M50 unten

Mit Fenster und  
2 Tragschienen für 2 x 10 TE

**PROD.-NR. B 54.01**

Ohne Fenster

**PROD.-NR. B 54.00**

## Steckdosen-Kombinationsmöglichkeiten

<b>Bestückung</b>				
<b>CEE-Steckdosen</b>	1 x 5/16 A + 1 x 5/32 A	2 x 5/16 A + 1 x 5/32 A	3 x 5/16 A 1 x 5/32 A	2 x 5/16 A 2 x 5/32 A
<b>SCHUKO-Steckdosen</b>	4	4	3	3
<b>FI-Schalter (RCCB)</b>	1 x 4/40/0,03 A	1 x 4/63/0,03 A	1 x 4/63/0,03 A	1 x 4/63/0,03 A
<b>LS-Schalter/Sicherung</b>	Neozed-Sicherungssockel 1 x 63 A, 3-pol. 1 x 16 A, 3-pol. 4 x 16 A, 1-pol.	1 x 32 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 3-pol. C 4 x 16 A, 1-pol. B	1 x 32 A, 3-pol. C 3 x 16 A, 3-pol. C 3 x 16 A, 1-pol. B	2 x 32 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 3-pol. C 3 x 16 A, 1-pol. B
<b>Prod.-Nr.</b>	<b>Z 54.15</b>	<b>Z 54.22</b>	<b>Z 54.32</b>	<b>Z 54.36</b>
<b>Hinweis</b>	mit Klemmstein 2x5x25 mm <sup>2</sup>	mit Klemmstein 2x5x25 mm <sup>2</sup>	mit Klemmstein 2x5x25 mm <sup>2</sup>	mit Klemmstein 2x5x25 mm <sup>2</sup>

<b>Bestückung</b>			
<b>CEE-Steckdosen</b>	1 x 5/16 A + 1 x 5/32 A + 1 x 5/63 A	1 x 5/16 A + 1 x 5/32 A + 1 x 5/63 A	1 x 5/16 A + 1 x 5/32 A + 1 x 5/63 A
<b>SCHUKO-Steckdosen</b>	2	2	2
<b>FI-Schalter (RCCB)</b>	1 x 4/63/0,03 A	1 x 4/63/0,03 A	1 x 4/63/0,03 A
<b>LS-Schalter/Sicherung</b>	1 x 63 A, 3-pol. C 1 x 32 A, 3-pol. C 1 x 16 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol. B	Neozed-Sicherungssockel 2 x 63 A, 3-pol. 1 x 16 A, 3-pol. LS-Schalter 2 x 16 A, 1-pol. B	1 x Neozed-Sockel 63 A, 3-pol. LS-Schalter 1 x 32 A, 3-pol. C 1 x 16 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol. C
<b>Prod.-Nr.</b>	<b>Z 54.66</b>	<b>Z 54.67</b>	<b>Z 54.69</b>
<b>Hinweis</b>	mit Klemmstein 2x5x25 mm <sup>2</sup>	mit Klemmstein 2x5x25 mm <sup>2</sup>	mit Klemmstein 2x5x25 mm <sup>2</sup>