

KUNSTSTOFF-WANDVERTEILER

spritzwassergeschützt IP44, anschlussfertig verdrahtet

SERIE
60

GEHÄUSEGRÖSSE

B x H x T 260 x 319 x 146 mm
(ohne Anbauten)

Standard-Bestückung oder
individuell konfiguriert nach Ihren
speziellen Anforderungen



LEERGEHÄUSE

PBT/PC-Blend, gerade Abdeckung

Kabelzuführung: je 2 x M40 oben und unten

Mit Fenster
und Tragschiene für 12 TE

PROD.-NR. B 60.02

Ohne Fenster

PROD.-NR. B 60.00

Steckdosen-Kombinationsmöglichkeiten

Bestückung				
CEE-Steckdosen	4 x 5/16 A	4 x 5/32 A		
SCHUKO-Steckdosen			6	8
FI-Schalter (RCCB)			6 x FI/LS 2/C16/0,03 A	1 x 4/40/0,03 A
LS-Schalter/Sicherung	4 x 16 A, 3-pol. C	4 x 32 A, 3-pol. C		8 x 16 A, 1-pol. B
Prod.-Nr.	Z 60.22	Z 60.23	Z 60.30	Z 60.31
Hinweis	mit Klemmstein 2x5x25 mm ²	mit Klemmstein 2x5x25 mm ²	mit Klemmstein 2x5x25 mm ²	mit Klemmstein 2x5x25 mm ²