

KUNSTSTOFF-WANDVERTEILER

spritzwassergeschützt IP44, anschlussfertig verdrahtet

SERIE
60

GEHÄUSEGRÖSSE

B x H x T 260 x 319 x 146 mm
(ohne Anbauten)

Standard-Bestückung oder
individuell konfiguriert nach Ihren
speziellen Anforderungen



LEERGEHÄUSE

PBT/PC-Blend, schräge Abdeckung

Kabelzuführung: je 2 x M40 oben und unten

Mit Fenster
und Tragschiene für 12 TE
PROD.-NR. B 60.03

Ohne Fenster
PROD.-NR. B 60.01

Steckdosen-Kombinationsmöglichkeiten

Bestückung				
CEE-Steckdosen	2 x 5/16 A	2 x 5/16 A	2 x 5/16 A	1 x 5/16 A + 1 x 5/32 A
SCHUKO-Steckdosen	2	2	2	2
FI-Schalter (RCCB)	1 x 4/40/0,03 A	1 x 4/40/0,03 A		
LS-Schalter/Sicherung	2 x 16 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol. B	2 x 16 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol. C	Neozed-Sicherungssockel 2 x 16 A, 3-pol. 2 x 16 A, 1-pol.	Neozed-Sicherungssockel 1 x 63 A, 3-pol. 1 x 16 A, 3-pol. 2 x 16 A, 1-pol.
Prod.-Nr.	Z 60.02	Z 60.42	Z 60.03	Z 60.10
Hinweis	mit Klemmstein 2x5x25 mm ²	mit Klemmstein 2x5x25 mm ²	mit Klemmstein 2x5x25 mm ²	mit Klemmstein 2x5x25 mm ²

Steckdosen-Kombinationsmöglichkeiten

Bestückung				
CEE-Steckdosen	2 x 5/16 A	2 x 5/16 A	1 x 5/16 A + 1 x 5/32 A	1 x 5/16 A + 1 x 5/32 A
SCHUKO-Steckdosen	4	4	4	4
FI-Schalter (RCCB)	1 x 4/40/0,03 A	1 x 4/40/0,03 A		1 x 4/63/0,03 A
LS-Schalter/Sicherung	2 x 16 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol. B	2 x 16 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol. C	1 x 32 A, 3-pol. C 1 x 16 A, 3-pol. C 4 x 16 A, 1-pol. B	1 x 32 A, 3-pol. C 1 x 16 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol. B
Prod.-Nr.	Z 60.37	Z 60.47	Z 60.04	Z 60.34
Hinweis	mit Klemmstein 2x5x25 mm ²	mit Klemmstein 2x5x25 mm ²	mit Klemmstein 2x5x25 mm ²	mit Klemmstein 2x5x25 mm ²