

KUNSTSTOFF-WANDVERTEILER

spritzwassergeschützt IP44, anschlussfertig verdrahtet

SERIE
60

GEHÄUSEGRÖSSE

B x H x T 260 x 319 x 146 mm
(ohne Anbauten)

Standard-Bestückung oder
individuell konfiguriert nach Ihren
speziellen Anforderungen



LEERGEHÄUSE





PBT/PC-Blend, schräge Abdeckung




Kabelzuführung: je 2 x M40 oben und unten

Mit Fenster
und Tragschiene für 12 TE
PROD.-NR. B 60.03

Ohne Fenster
PROD.-NR. B 60.01

Steckdosen-Kombinationsmöglichkeiten

				
Bestückung				
CEE-Steckdosen	1 x 5/16 A + 1 x 5/32 A	1 x 5/16 A + 1 x 5/32 A	1 x 5/16 A + 1 x 5/32 A	1 x 5/16 A + 1 x 5/32 A
SCHUKO-Steckdosen	2	2	4	4
FI-Schalter (RCCB)	1 x 4/40/0,03 A	1 x 4/40/0,03 A	1 x 4/40/0,03 A	1 x 4/40/0,03 A
LS-Schalter/Sicherung	1 x 32 A, 3-pol. C 1 x 16 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol. B	1 x 32 A, 3-pol. C 1 x 16 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol. C	1 x 32 A, 3-pol. C 1 x 16 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol. C	1 x 32 A, 3-pol. C 1 x 16 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol. B
Prod.-Nr.	Z 60.16	Z 60.36	Z 60.44	Z 60.14
Hinweis	mit Klemmstein 2x5x25 mm ²	mit Klemmstein 2x5x25 mm ²	mit Klemmstein 2x5x25 mm ²	mit Klemmstein 2x5x25 mm ²

			
Bestückung			
CEE-Steckdosen	2 x 5/32 A	2 x 5/16 A 1 x 5/32 A	3 x 5/16 A
SCHUKO-Steckdosen	4	4	3
FI-Schalter (RCCB)	1 x 4/40/0,03 A		
LS-Schalter/Sicherung	2 x 32 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol. B	1 x 32 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol. B	3 x 16 A, 3-pol. C 3 x 16 A, 1-pol. B
Prod.-Nr.	Z 60.32	Z 60.15	Z 60.01
Hinweis	mit Klemmstein 2x5x25 mm ²	mit Klemmstein 2x5x25 mm ²	mit Klemmstein 2x5x25 mm ²